MODUL Nr. 2

Modul 2 er tilkoplet modul 1, samt modul 3 for viderekobling til kontrollpanelet.
Modul 2 har 3 penser: Nr. 4, 43 og 243.

De RJ 45 tilkoplingene som skal til modul 3, er de samme som er nevnt for denne modul – altså 2 kontakter (1 dobbel). De tilkoplinger som går til modul 1 er de samme som kommer fra modul 3 minus de kontakter som kommer fra pensemotorer o.a. i modul 2 – altså 1 kontakt.

Fordelingen mot modul 1 er som følger (for fordeling mot modul 3 - se denne modul):

- RJ 45 - 1 Par 1 - 12VDC til bilsystem (Brun)
- RJ 45 - 1 Par 2 - 12VDC til Belysning i bygninger (Blå)
  + til Stasjon, samt felles minus (stasjon, gods og perrong)
- RJ 45 - 1 Par 3 - 12V+ til a)Pakkhus og b)Perrong (Orange)
- RJ 45 - 1 Par 4 - 12VDC til øvrige hus / 12VDC behov (Grønn)

Lokal fordeling fra RJ 45 - INN

- Fra RJ 45 - 1 Par 1 - Pensemotor 4
- Fra RJ 45 - 1 Par 2 - Pensemotor 43
- Fra RJ 45 - 1 Par 3 - Pensemotor 243
- Fra RJ 45 - 2 Par 1 - 12 VDC til dvergsignaler. Rød leder er +12V og hvit leder er – 12V. Gjelder alle moduler som har penser

+

Lystilkoblinger ved behov – bygg, perrong, bil